



CANON 155 TRF1



Pièce d'artillerie sur affût biflèche tracté, automouvant grâce à son groupe motopropulseur (8km/h).

Quelques données techniques :

- Equipe de pièce : 7 personnes
- Masse : 10,8 T
- Longueur canon dételé: 9,21m / largeur : 2,92m / hauteur : 2,52 m
- tube: 155mm (39 calibres)
- Portée 24-30 km selon la munition
- Cadence : 6 coups / minute
- Chargement semi-automatique hydraulique par 3 coups
- Mise en batterie < 5 minutes
- Franchissement de pentes de 60%, de gués de 1,20m.
- Champ de tir horizontal : 445 millièmes à gauche, 675 millièmes à droite.
- Champ de tir vertical : 90 à 1170 millièmes.
- Pointage hydraulique (goniomètre).
- Tir direct possible
- Capacité d'emport du tracteur (TRM 10000) : 56 coups
- Type d'obus : peut tirer toute munition de 155 de 39 calibres à douille combustible

S2M EQUIPMENT

Z.I. des Ormeaux – 3 rue Gustave Eiffel – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE – France - Siret : 818 764 078 R.C.S. Tours
Tél : +33 (0) 2 47 45 03 25 - @ : contact@s2m-equipment.fr - www.s2m-equipment.fr



CANON 155 TRF1



An artillery piece on a towed two-axle trailer, self-propelling thanks to its powertrain (8km/h).

Some technical datas :

- Crew team: 7 people
- Mass: 10.8 T
- Detached gun length: 9.21m /width: 2.92m/height: 2.52 m
- tube: 155mm (39 caliber)
- Range 24-30 km depending on the ammunition
- Rate: 6 hits / minute
- Hydraulic semi-automatic loading by 3 strokes
- Battery setup < 5 minutes
- Crossing 60% slopes, 1.20m forks.
- Horizontal firing range: 445 thousandths left, 675 thousandths right.
- Vertical firing range: 90 to 1170 thousandths.
- Hydraulic pointing (goniometer).
- Direct shot possible
- Tractor carrying capacity (TRM 10000): 56 hits
- Type of shell: can fire any ammunition of 155 of 39 caliber with fuel socket

S2M EQUIPMENT

Z.I. des Ormeaux – 3 rue Gustave Eiffel – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE – France - Siret : 818 764 078 R.C.S. Tours
Tél : +33 (0) 2 47 45 03 25 - @ : contact@s2m-equipment.fr - www.s2m-equipment.fr