S2M
EQUIPMENT

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L'EAU

S2M EQUIPMENT

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L'EAU – MATEM

Générateur

Manufacture	HOUVENAGHEL
Moteur	HATZ diesel
Alternator Active	MECCALTE
Sortie	8 kW –
Puissance	220/380 V triphasé 50Hz

Distance

Distance du point de pompage :	50 m
Distance du point de stockage :	10 m minimum

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur:	6.058m
Largeur:	2.438m
Hauteur:	2.1m
Poids en état de fonctionnement:	4,430 kg

Durée de mise en place par 2 techniciens : 3h
Traitement d'eau de surface de catégorie A3

Température en fonctionnement :	-15°C to +49°C
Température en arrêt :	-33°C to +77°C
Température en stockaqge :	-20°C to +77°C

Utilisation sur sol plat avec une tolérance de 2% de pente.

Traitement d'eau douce superficielle de catégorie A3 (Décret 91-257 du 7 Mars 1991)
Chaîne de traitement du MATEM : pompage, floculation, préchloration, filtration sur sable puis sur charbon actif, désinfection et enfin stockage.
Débit nominal : 7.5 m3/h,
Utilisation normale : 20 h/jour

S2M
EQUIPMENT